Rvs hoekprofiel

L

HATTEMLEEUW

Afmeting					uit band	warmgewalst	
				kg/m	304	304	316L
20	x	20	x	3	0,880	x	x	x
25	x	25	x	3	1,120	x	x	x
25	x	25	x	4	1,450	x	x	x
30	x	30	x	3	1,360	x	x	x
30	x	30	x	4	1,780	x	x	x
30	x	30	x	5	2,180	x	x	x
35	x	35	x	4	2,100	x	x	x
40	x	40	x	3	1,813	x	x	x
40	x	40	x	4	2,420	x	x	x
40	x	40	x	5	2,970	x	x	x
50	x	50	x	3	2,284	x	x	x
50	x	50	x	4	3,014	x	x	x
50	x	50	x	5	3,770	x	x	x
50	x	50	x	6	4,470	x	x	x
60	x	60	x	5	4,570	x	x	x
60	x	60	x	6	5,420	x	x	x
70	x	70	x	7	7,380	x	x	x
80	x	80	x	8	9,660	x	x	x
90	x	90	x	9	12,200	x	x	x
100	x	100	x	10	15,000	x	x	x
20	x	10	x	3	0,660	x	x	x
25	x	15	x	3	0,880	x	x	x
30	x	15	x	3	1,056	x	x	x
30	x	20	x	3	1,120	x	x	x
30	x	20	x	4	1,450	x	x	x
40	x	20	x	3	1,360	x	x	x
40	x	20	x	4	1,760	x	x	x
45	x	30	x	5	2,673	x	x	x
50	x	30	x	4	2,420	x	x	x
50	x	30	x	5	2,970	x	x	x
60	x	30	x	5	3,564	x	x	x
60	x	40	x	5	3,780	x	x	x
60	x	40	x	6	4,470	x	x	x
80	x	40	x	5	4,570	x	x	x
80	x	40	x	6	5,420	x	x	x
80	x	40	x	8	7,230	x	x	x
100	x	50	x	6	6,780	x	x	x
100	x	50	x	8	9,040	x	x	x
100	x	50	x	10	11,200	x	x	x