

SERIE

120.000 - 170.000 - 130.000 - 140.000 - 250.000

LOOPPROFIELEN

De profielen Nr. 120.000, Nr. 170.000, Nr. 130.000, Nr. 140.000, en de profielen Nr. 120.400, Nr. 130.400, Nr. 140.400, Nr. 110.600, Nr. 120.600, Nr. 130.600 en Nr. 140.600 worden geleverd in gegalvaniseerde uitvoering, procédé Sendzimir. De profielen Nr. 250.000, Nr. 150.400 en Nr. 150.600 worden geleverd met een laag roestwerende verf en een laag aluminium verf. Op aanvraag kunnen deze profielen warm verzinkt geleverd worden. Om het juiste profiel voor elke montage te bepalen, mag niet uitsluitend rekening gehouden worden met de theoretische draagkracht van dit profiel, maar eerder met het voorhanden zijnde deurtype, met de te gebruiken onderdelen, en met het meer of minder intensief gebruik van de deur. Voor de praktische draagkracht: zie verder bij de behandeling van elk deurtype afzonderlijk.

LEVERBARE LENGTEN:

Alle profielen kunnen geleverd worden in lengten van : 7m - 6m - 2 tot 5m per 25cm.

De serie 120.000 - 130.000 is ook leverbaar in inox AISI 304. In een agressieve of zeer hygiënische omgeving, die hoge eisen stelt aan het beslag, staat deze kwaliteit borg voor een lange levensduur.

LEVERBARE LENGTEN:

4m - 5m - 6m - 7m.

